СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ – МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СОКОЛ В ГОРОДЕ МОСКВЕ

РЕШЕНИЕ

11.11.2026 № 72/1-С

О согласовании установки ограждающих устройств на придомовой территории многоквартирных домов, расположенных по адресу: г. Москва, ул. 3-я Песчаная, д. 5, корп. 1,2,3 и 4

В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013 года № 428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве»,

Советом депутатов принято решение:

1. Согласовать размещение ограждающих устройств на придомовой территории многоквартирных домов, расположенных по адресу: г. Москва, ул. 3-я Песчаная, д. 5, корп. 1,2,3 и 4 согласно Приложению.
2. Направить настоящее решение Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, в префектуру Северного административного округа города Москвы, в управу района Сокол города Москвы и представителю вышеуказанных домов.
3. Опубликовать настоящее решение в сетевом издании «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Сокол в городе Москве mossokol.ru в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Сокол в городе Москве **Ковалеву Светлану Юрьевну**.

Глава
муниципального округа Сокол
в городе Москве **С.Ю. Ковалева**

Приложение
к решению Совета депутатов муниципального округа Сокол в городе Москве
от 11 ноября 2026 года № 72/1-С

Схема размещения ограждающих устройств на придомовой территории многоквартирных домов, расположенных по адресу: г. Москва, ул. 3-я Песчаная, д. 5, корп. 1,2,3 и 4

1. Место установки автоматических шлагбаумов:



2. Тип шлагбаума

Шлагбаум электромеханический подъемный NICE WIDE S.
Шлагбаум автоматический с электромеханическим приводом поднятия и опускания стрелы. Шлагбаум состоит из алюминиевой стрелы и стальной стойки, установленной на бетонное основание и закрепленной болтами, вмонтированными в бетонное основание. В стойке шлагбаума находится электромеханический привод, а также блок электронного управления. Привод, перемещающий стрелу, состоит из электродвигателя, редуктора, а также двух пружин, балансирующих вес стрелы. Шлагбаум снабжен регулируемым устройством безопасности, а также устройством фиксации стрелы в любом положении и ручным «расцепителем» для работы в случае отсутствия электроэнергии. Шлагбаум состоит из алюминиевой стрелы белого цвета с зеркальными отражательными поперечными полосками красного и белого цвета, а также стальной стойки, обработанной катафотрезом и покрашенной полиэфирной краской в красный цвет. Тумба шлагбаума снабжена диодной сигнальной лампой белого цвета для предупреждения водителей транспортных средств и пешеходов, об опускании (поднятии) стрелы шлагбаума. Все элементы покрыты порошково-полимерной краской, на стреле расположены светоотражающие элементы. Шлагбаум устойчив к внешним механическим воздействиям и климатическим условиям на территории РФ. Данный шлагбаум имеет повышенную скорость открытия/закрытия. Шлагбаум применяется на автопарковках, въездах в промышленные предприятия, дворовые территории, школы, детские сады и любые другие объекты, требующие системы контроля доступа транспортных средств. Шлагбаум снабжен регулируемым устройством безопасности, а также устройством фиксации стрелы в любом положении и ручным «расцепителем» для работы в случае отсутствия электроэнергии.

3. Технические характеристики ограждающего устройства

3.1. Электрические характеристики:
- Питание (В пер.тока, 50Гц) – 230
- Питание двигателя (В пост.тока) – 24
- Номинальный ток (А) – 1,3
- Мощность (Вт) – 300

3.2. Рабочие характеристики:
- Максимальная скорость (м/с) – 4
- Крутящий момент (Нм) – 100
- Интенсивность (циклов /час) – 100

3.3. Размерные и общие характеристики
- Класс защиты (IP) – 44
- Рабочая температура (°Cmin/max) -20 / +50
- Размеры (мм) – 280x178x1000h
- Вес (кг) - 40

4. Вешний вид шлагбаума

Электромеханический подъёмный Nice Wide S с шириной перекрываемого проезда 4 метра



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 00C9589E7EF3CAFEEB65174C050F382C7A
Владелец: Ковалева Светлана Юрьевна
Действителен: с 16.04.2026 по 10.07.2027